

Grille d'entretien	Escalier et rampe d'accès intérieurs	03, 05, 06	Légende d'entretien DE : demande d'expertise SN : suivi nécessaire RE : à remplacer RP : à réparer/ à peindre NA : rien à effectuer		
Fiche descriptive correspondante : 2.4.2		C20			
Saison : Automne (novembre)					
Outils et matériaux requis : Truelle à adhésif, adhésif spécial et grattoir					
Immeuble :					
Intervenant :					
Date des inspections :					
ESCALIER ET RAMPE D'ACCÈS INTÉRIEURS					
<input type="checkbox"/> Vérifier la stabilité de l'escalier et de la rampe d'accès et la solidité du garde-corps; stabiliser au besoin et resserrer les ancrages du garde-corps si nécessaire.					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état en général du recouvrement des marches et des contremarches (tapis, tuiles de caoutchouc, tuiles de céramique); réparer ou remplacer au besoin les surfaces endommagées.					
L'ÉTAT GÉNÉRAL DU FINI DE LA RAMPE D'ACCÈS					
<input type="checkbox"/> Béton : Vérifier s'il y a des fissures, effritement ou détérioration de la surface et des joints; si nécessaire, gratter, nettoyer, remplir les fissures et les joints détériorés à l'aide d'un produit approprié.					
<input type="checkbox"/> Métal : Vérifier l'état des soudures et du fini; refaire les soudures déficientes, brosser les surfaces corrodées et repeindre.					
<input type="checkbox"/> Bois : Vérifier le fini (pourriture, mousse, champignons); remplacer les éléments pourris, enlever la mousse et les champignons; sabler, peindre ou teindre si nécessaire.					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des portes , leur rigidité, le vitrage (lorsque présent) et le cadrage; restaurer le fini de la porte au besoin et remplacer les verres brisés.					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la quincaillerie (charnières, serrure, ferme-porte, barre panique, seuil mécanique), et le bon alignement des portes; ajuster et lubrifier la quincaillerie, et remplacer les éléments endommagés ou manquants si nécessaire. Faire un essai pour vérifier le bon fonctionnement de la quincaillerie.					
<input type="checkbox"/> Lorsque présentés, vérifier l'opération des retenues magnétiques et des serrures électromagnétiques lors de la vérification du panneau d'alarme-incendie.					

<input type="checkbox"/> S'assurer que les portes ne sont pas obstruées et les dégager au besoin.				
PORTE COUPE-FEU				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des portes , leur rigidité, le vitrage (lorsque présent) et le cadrage; restaurer le fini de la porte au besoin et remplacer les verres brisés.				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la quincaillerie (charnières, serrure, ferme-porte, barre panique, seuil mécanique), et le bon alignement des portes; ajuster et lubrifier la quincaillerie, et remplacer les éléments endommagés ou manquants si nécessaire. Faire un essai pour vérifier le bon fonctionnement de la quincaillerie.				
<input type="checkbox"/> Lorsque présentes, vérifier l'opération des retenues magnétiques lors de la vérification du panneau d'alarme-incendie.				
<input type="checkbox"/> S'assurer que les portes ne sont pas obstruées et les dégager au besoin. Vérifier annuellement l'intégrité et le fonctionnement des portes coupe-feu par une compagnie extérieure.				
COMMENTAIRES				