

Grille d'entretien	Portes extérieures et fenêtres	08	Légende d'entretien		
Fiche descriptive correspondante : 2.2.4, 2.2.5		B20	DE : demande d'expertise		
Saison : Printemps (mai)			SN : suivi nécessaire		
Outils et matériaux requis : Échelle, produit d'étanchéité (caulking), grattoirs, lubrifiant et brosses			RE : à remplacer		
Immeuble :			RP : à réparer/ à peindre		
Intervenant :			NA : rien à effectuer		
Date des inspections :					
POUR					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des joints d'étanchéité extérieurs (caulking); remplacer les joints fissurés.					
PORTE					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la porte et du vitrage (lorsque présents), de la quincaillerie (charnières, serrure, ferme-porte, barre panique) et du coupe-froid, ainsi que le bon alignement de la porte ; ajuster et lubrifier la quincaillerie, ajuster le coupe-froid, remplacer ou réparer les éléments et finis endommagés ou manquants si nécessaire.					
FENÊTRE					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la fenêtre (fini du cadre, vitrage, glissière, orifice d'écoulement, loquet, coupe-froid et moustiquaire) son fonctionnement lorsqu'elle est amovible (facilité d'opération, bon alignement, etc.) son allège (tablette).					
<input type="checkbox"/> Restaurer au besoin le fini du cadre de fenêtre, remplacer les verres brisés, nettoyer les glissières et orifices d'écoulement, réparer ou remplacer les moustiquaires, coupe-froid et loquets lorsque nécessaire. S'assurer de l'inclinaison des allèges vers l'extérieur et reprendre le fini au besoin.					
PORTE-FENÊTRE (COMMUNAUTAIRE)					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la porte-fenêtre (fini du cadre, vitrage, glissière, orifice d'écoulement, loquet, coupe-froid et moustiquaire) et son fonctionnement (facilité d'opération, bon alignement, roulettes, etc.); au besoin, ajuster la porte-fenêtre, restaurer le fini du cadre, remplacer les verres brisés, nettoyer les glissières et orifices d'écoulement, réparer ou remplacer les					

moustiquaires, coupe-froid et loquet; lubrifiez la quincaillerie, les rails et coulisse.				
COMMENTAIRES				