

Grille d'entretien	Structure de réception et antennes	27	Légende d'entretien DE : demande d'expertise SN : suivi nécessaire RE : à remplacer RP : à réparer/ à peindre NA : rien à effectuer		
Fiche descriptive correspondante : 2.8.3		D50			
Saison : Printemps (mai)					
Outils et matériaux requis : Échelle					
Immeuble :					
Intervenant :					
Date des inspections :					
COMMENTAIRES					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la base de l'antenne, des attaches murales (lorsque présentes) et des boulons d'ancrage (solidité, rouille) maintenant l'antenne en position fixe; corriger au besoin.					
<input type="checkbox"/> Lorsque applicable, vérifier l'état et la solidité des haubans (câbles servant à consolider le mât); s'assurer que ceux-ci soient bien tendus et ancrés solidement (un ancrage par câble); serrer et ajuster les éléments instables au besoin.					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la structure du mât de soutien, du pylône et de l' antenne (ailettes) ; solidifier ou remplacer les éléments instables.					
<input type="checkbox"/> Vérifier le raccordement de mise à la terre de l'antenne (ground); faire corriger au besoin.					
Note : La mise à la terre se présente sous forme d'un câble raccordé à l'entrée du bâtiment ou d'un câble raccordé à une tige d'acier enfoncée dans le sol. Si aucune de ces situations n'est présente, consulter le conseiller de la S.H.Q. pour recommandations.					
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état du câble (coaxial) transporteur des signaux de l'antenne à l'amplificateur ainsi que ses raccords (attaches, unions); corriger au besoin. Lorsqu'il y a un doute de la réception des signaux de T.V., valider le bon fonctionnement à l'intérieur d'un logement.					
COMMENTAIRES					

